

Metabond TRUCK

Nome del prodotto: Metabond TRUCK additivo per olio motore che migliora la superficie del metallo.

Metabond TRUCK è uno sviluppo di una nuova generazione. Con l'ultima nanotecnologia per il trattamento delle superfici metalliche e senza ceneri. Progettato esclusivamente per le autovetture utilitarie. Ha un effetto straordinario di lubrificazione e antifrizione. È raccomandato per i motori nuovi e usati e deve essere aggiunto agli oli della qualità richiesta.

Proprietà caratteristiche/ Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Codice di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	7,0
Viscosità cinematica a 40 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm ² /s	283,3
Viscosità cinematica a 100 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm ² /s	17,46
Conteggio acido totale (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	5,13
Numero base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	22,3
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ IT ISO 2160:2000	Grado K	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misurazioni di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.

