

Metabond H PLUS

Nome del prodotto: Metabond H PLUS additivo olio idraulico che migliora la superficie del metallo.

Metabond H PLUS è un trattamento antiusura della superficie del metallo, specificamente progettato per l'apparecchiatura idraulica. È un ottimo agente antiattrito e un lubrificante estremamente efficace. Aggiunto all'olio lubrificante suggerito dal fornitore, può essere usato per trattare sia attrezzature idrauliche nuove che usate, si avranno risultati spettacolari in breve tempo.

Proprietà caratteristiche/ Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Codice di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	4,5
Viscosità cinematica a 40 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm ² /s	45,89
Viscosità cinematica a 100 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm ² /s	6,273
Conteggio acido totale (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	8,22
Numero base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	6,59
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ IT ISO 2160:2000	Grado K	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misurazioni di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.

