

## Metabond UNIVERSAL

**Nome del prodotto:** Metabond UNIVERSAL additivo per olio motore che migliora la superficie del metallo.

**Metabond UNIVERSAL** è una generazione moderna di finitura superficiale del metallo. Riduce significativamente l'attrito e migliora la lubrificazione per una vasta gamma di macchinari, motori (2 tempi) e attrezzature. È raccomandato per tutte le attrezzature, sia nuove che usate, che necessitano di una riduzione della frizione e dell'attrito.

Proprietà caratteristiche/ Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Codice di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	2,5
Viscosità cinematica a 40 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	59,7
Viscosità cinematica a 100 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	7,76
Conteggio acido totale (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	<0,05
Numero base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	0,06
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ IT ISO 2160:2000	Grado K	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misurazioni di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.



LUBTEC SRLS  
 ☎ 389 00 19 210  
 ✉ lubtecsrls@gmail.com  
 www.metabond.it