

Metabond ECO

Nome del prodotto: Metabond ECO additivo per olio motore che migliora la superficie del metallo.

Metabond ECO è una nuova generazione di lubrificanti con tecnologia avanzata per autovetture e piccoli veicoli commerciali. Il suo vantaggio consiste nell'eccellente effetto antiattrito e lubrificante. Si raccomanda di inserirlo nei motori di veicoli nuovi, innovativi e usati alimentati a benzina, gasolio e gas. Possono essere miscelati con lubrificanti di qualità o richiesti dalla casa produttrice.

Proprietà caratteristiche/ Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Codice di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	7, 5
Viscosità cinematica a 40 °C ISO 3104:1996	mm ² /s	267,3
Viscosità cinematica a 100 °C ISO 3104:1996	mm ² /s	20
Conteggio acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	2, 5
Numero base totale (TBN) ASTM D4739-08	mg KOH/g	21
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ IT ISO 2160:2000	Grado K	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misurazioni di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.

