

## Metabond GT PLUS

**Nome del prodotto:** Metabond GT PLUS è un additivo olio per trasmissioni che migliora la superficie del metallo.

**Metabond GT PLUS** è un nobilitatore di superfici metalliche con un'eccellente riduzione dell'attrito e straordinaria lubrificazione. È specificamente progettato per trasmissioni (manuali), ingranaggi differenziali e ingranaggi di azionamento usati nell'industria. Aggiunto all'olio lubrificante della qualità raccomandata, può essere utilizzato anche per il trattamento di cambi e attrezzature nuove e usate. Da risultati spettacolari in breve tempo.

Proprietà caratteristiche/ Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
Codice di colore MSZ ISO 2049:1999	ASTM-scala	7,0
Viscosità cinematica a 40 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	48,2
Viscosità cinematica a 100 °C MSZ IT ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	11,41
Conteggio acido totale (TAN) ASTM D 664-1 1a	mg KOH/g	7,11
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ IT ISO 2160:2000	Grado K	1a
Punto di infiammabilità	C°	156

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misurazioni di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.

